

## Dicas Técnicas 01: Cuidados básicos no uso do Vidrotil Transparente

Na coleção de cores Vidrotil, a transparência se associa às características específicas do mosaico, criando uma estética nova e atraente. Essa transparência acentua a influência de fatores externos e do ambiente sobre o aspecto do material, perceptível tanto na forma de amostra, como depois da colocação. Na utilização de mosaicos com material transparente, devemos tomar muito cuidado com alguns aspectos:

### Na especificação:

- Devemos prestar muita atenção ao especificar o material transparente em **piscinas**. A água penetra na argamassa escurecendo gradativamente a área até que haja uma uniformidade geral após algum tempo. As argamassas coloridas, quando molhadas, ficam relativamente mais escuras.
- Para áreas freqüentemente molhadas como **banheiros** é necessário tomarmos atenção. A área à ser utilizada deve ser muito bem ventilada para evitar que a umidade se acumule e cause manchas visíveis na argamassa.
- Para as áreas de pisos de **box de chuveiros** em banheiros, vestiários e áreas com este mesmo uso, também é necessário muita atenção. Manchas podem se formar no caminho das águas até o escoamento se não houver um bom caimento.
- É muito importante que toda área onde teremos contato com água ou umidade seja **impermeabilizada** antes do assentamento/aplicação de qualquer revestimento.
- Atentar ao fato que a cor do papel em que entregamos as amostras causa alterações na aparência das cores, quando especificamos um material transparente devemos levar este fator em consideração.

### No assentamento:

- Depois de preparar a argamassa de assentamento e rejuntamento simultâneo:



#### Passo 01

Aplicar a argamassa com o lado liso da desempenadeira sobre a superfície, deixando aproximadamente 4 mm de espessura. Em seguida passe a desempenadeira com o lado denteado, deixando espessura de 6 mm para paredes e 8 mm para pisos, formando cordões (linhas) horizontais.



#### Passo 02:

Passar o lado liso da desempenadeira sobre os cordões, alisando superficialmente os mesmos para que não sejam vistos através do Vidrotil transparente.

- Como a argamassa de colocação é visível através do material (principalmente a textura e a uniformidade da superfície), o resultado visual da área revestida depende do uso deste método de colocação específico que evita que se vejam os cordões da argamassa por baixo da tessela de vidro transparente
- É muito importante manter a espessura feita pela desempenadeira denteada para que as tesselas se acomodem na argamassa para dentro da superfície.

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com nosso Departamento Técnico pelos telefones 11 5592 5400 Grande São Paulo ou 0800 119971 Demais localidades ou pelo e-mail [apoio.tecnico@vidrotil.com.br](mailto:apoio.tecnico@vidrotil.com.br)